



## airless TESTAROSSA SUPERDIECIMILA



### Caratteristiche tecniche:

- Motore elettrico a norme CE munito di salvamotore
- Potenza: kW 1,8
- Monofase 230 V 50 Hz
- Livello di rumorosità a norme CE (75 dB)
- Pressione massima: 230 Bar
- Erogazione libera (senza ugello): 9 l/m
- Prevalenza: 70 m.
- Diametro massimo foro ugello di Polverizzazione: 0,041"

Gli apparecchi per la verniciatura Airless raggiungono pressioni estremamente elevate e con la non osservanza delle norme di sicurezza esiste il pericolo di lesioni, pertanto non è consentito usare l'apparecchio da personale non qualificato e opportunamente addestrato come da norme vigenti in materia di sicurezza.

L'operatore deve leggere attentamente le istruzioni ed attenersi scrupolosamente a tutte le norme in esso elencate. La non osservanza di queste norme di sicurezza può dar luogo ad incidenti con conseguenti lesioni. Nell'eventualità di lesioni anche lievi si raccomanda di consultare immediatamente un medico informandolo con precisione del tipo di prodotto che si stava utilizzando.

Si fa obbligo di collegare l'apparecchio con la messa a terra ed accertarsi sempre che l'impianto elettrico a cui intendete collegarvi sia a norma con le vigenti leggi.