

FG3 - 220 Volt

INTONACATRICE - PLASTER SPRAYER

Motore elettrico 2,2 Kw
 Electric motor 2,2 Kw
 Moteur électrique 2,2 Kw
 Elektriske motor 2,2 Kw



DIMENSIONI	DIMENSIONS	DIMENSIONS
LARGHEZZA 70 cm	WIDTH 705 cm	LARGEUR 70 cm
LUNGHEZZA 165 cm	LENGTH 165 cm	LOUNGUEUR 165 cm
ALTEZZA 68 cm	HEIGHT 68 cm	HAUTEUR 68 cm
PESO 160 Kg	WEIGHT 160 Kg	POIDS 160 Kg

DISTANZA TUBO MASSIMA 30 M. E MATERIALI IDONEI
 Max. 30 mt. distance and suitable materials
 Distance tuyau max. 30 m. et matériaux appropriés
 Max. Rohrse Entfernung 30 M. voll und geeigneten Materialien

PREVALENZA	HEAD	PRÉVALENCE	FÖRDERHÖHE
6 m.-max 15 versione potenziata	6 mt.-max 15 potentiated versione	6 m.-max 15 version à puissance	6 M.-max 15 Verstärkte Version

PRESTAZIONI	PERFORMANCES	PRESTATIONS	LEISTUNGEN
Da 0 a 20 l. min/max dipende dal materiale	From min. 0 to max. 20 lt. according to the kind of material	Du min. de 0 au max. de 20 l. selon le type de matériel	Vom 0 bis 20 L., es hängt dem Material ab.

GRANULOMETRIA	GRANULOMETRY	GRANULOMÉTRIE	GRANULOMETRIE
Da 0 a 6 mm.	From 0 to 6 mm.	De 0 a 6 mm.	Ab 0 bis 6 MM

PRESSIONE	PRESSURE	PRESSION	GEBRAUCHTE
Da 0 a 20 BAR	From 0 to 20 BAR	De 0 a 20 BAR	Ab 0 bis 20 BAR

DOTAZIONE	EQUIPMENT	DOTATION	AUSRÜSTUNG
Tubo 15 m. Pistola intonaco Impianto acqua Compressore Prolunga tensione Vaglio vibrante	15 mt. pipe Mortar gun Water plant Compressor Voltage extension Vibrating screen	Tuyau de 15 m. Pistole pour enduit Installation eau Compresseur Prolongateur de tension Temis vibrant	15 Mt. Rohr Verputzspistole Wasseranlage Kompressor Spannungsverlängerungsschnur Vibrierendes Sieb

**PER INTONACI PREMISCELATI ASCIUTTI E BAGNATI
PER FINITURE INIEZIONI FUGATURE - INTONACI TRADIZIONALI
FOR DRY AND WET FINISHING PLASTER
INJECTION FOR LEAK - TRADITIONAL PLASTER**



OPTIONAL



Turbo System

I - Sistema turbo che consente la rimescolazione dei prodotti che devono essere rigonfiati d'aria (termointonaco) o a basso contenuto d'inerte.

GB - Turbo system which enables to re-mix the products' that have to be inflated (thermo-plastering) by air, or products containing a small amount of aggregates.

F - Système turbo permettant de mélanger de nouveau des produits qui doivent être regonflés d'air (thermo-enduit) ou d'autres à bas contenu de granulat.

D - Turbosystem, das eine weitere Mischung von Produkten, die mit Luft aufgeblast werden müssen (Thermo-Putz), erlaubt, sowie der Mischung von Produkten, die wenige Zuschlagstoffe enthalten.

